

## 1915L 19-Zoll-LCD

Touchscreen-Monitor



**Integrierte Touchsensorik**



**Auslegung auf höchste Beanspruchung**



**3 Jahre Garantie**

### Produktübersicht

Der Elo 1915L Standardformat-Touchmonitor ist dank seiner robusten, auf Berührung ausgelegten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum gerüstet. Mit seinen optimal auf den Einzelhandel zugeschnittenen Merkmalen und seiner schlanken, modernen Formgebung präsentiert er sich als attraktive Lösung für kommerzielle Touchscreen-Anwendungen. Der 1915L reagiert blitzschnell und präzise auf die Eingabe mit dem bloßen Finger, einem behandschuhten Finger oder einem Softstift. Dieser Touchmonitor verfügt über die marktführenden Elo-Touchtechnologien und bietet verschiedene Montageoptionen für die meisten Einsatzzwecke.

Der Elo 1915L stellt für maximale Flexibilität beim Einbau verschiedene Montageoptionen zur Auswahl: Wand- und Ständermontage mittels VESA-Standardhalterungen sowie Tischständer für Installation auf Theken und Tischen. Mit Kappen versehene Montagebohrungen in der Sockelplatte des Touchmonitors gewährleisten Diebstahlsicherheit bei Tischinstallationen.

**Erhältlich mit IntelliTouch® SAW-Touchsensorik (akustische Oberflächenwelle) oder AccuTouch® 5-Draht-Widerstandssensorik - beide mit zweifacher serieller/USB-Schnittstelle.**

**Touchscreen durch Versiegelung gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten geschützt**

**Bedienelemente auf der Seite statt an der Front - mit Funktionssperre für öffentlichen Raum**

## 1915L 19 Zoll Touchscreen-Monitor

Technische Daten	
Modell	1915L
Farbe	Dunkelgrau
Effektiver Anzeigebereich	376,32 x 301,06 mm
Abmessungen* (B x T x H)	429 x 379 x 207 mm
LCD-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD
Bilddiagonale	19 Zoll
Seitenverhältnis	5:4
Systemeigene Auflösung	1280 x 1024
Andere unterstützte Auflösungen	1280 x 1024 bei 60 oder 75 Hz; 1152 x 864 bei 75 Hz; 1024 x 768 bei 60, 65, 70 oder 75 Hz; 832 x 624 bei 75 Hz (Mac); 800 x 600 bei 56, 60, 72 oder 75 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 720 x 350 bei 70 Hz; 640 x 480 bei 60, 66, 72 oder 75 Hz
Farben	16,7 Millionen
Helligkeit (typisch)	LCD-Display: 250 cd/m <sup>2</sup> ; mit AccuTouch: 187 cd/m <sup>2</sup> ; mit IntelliTouch Plus: 225 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)	5 ms
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: ± 80° oder insgesamt 160°; vertikal: ±80° oder insgesamt 160°
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Video-Eingangsformat	VGA analog
Video-Eingangssignalanschluss	Mini D-Sub 15-Pin VGA-Typ
Eingangsfrequenz:	Horizontal: 31,5 - 80 kHz / Vertikal: 56,3 - 75 Hz
Stromversorgung	Typ: Internes Netzteil mit Buchse zum Anschluss von optionalem Netzadapter; AC-Eingangsspannung: 85 - 265 V, 47 - 63 Hz Gleichspannung: 12,0 V DC ± 0,75 V
Stromverbrauch	23 W
Temperatur	Betrieb 0 bis 40 °C; Lagerung -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 % bis 80 %; Lagerung: 10 % bis 90 %
Gewicht (ca.)	Artikelgewicht: 7,90 kg; mit Verpackung: 11,68 kg
Garantie	3 Jahre
MTBF	50.000 Stunden, nachgewiesen
Zertifizierungen	Nordamerika/Weltweit: UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-tick Class B; Asienmodelle: BSMI, CCC, MIC, China RoHS
Bedienelemente - On-Screen-Display (OSD)	OSD-Tasten: Menü, auf/abwärts, Auswahl, EIN/AUS; OSD-Einstellungen: Kontrast, Helligkeit, H/V-Position, RGB (Farbtemperatur), Uhr, Phase, Bildschärfe, Wiederherstellen von Standardeinstellungen, Sprache (Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Französisch); OSD aktivieren/deaktivieren: EIN/AUS, OSD-Menü
Montageoptionen	Ständer mit Gewindebohrungen in Sockelplatte; Abnehmbare Sockelplatte; 100 mm VESA-Halterung
Weitere Merkmale	Aufnahme mit Diebstahlsicherung

## Bestellinformationen

Modell	Artikelnummer	Technologie	Oberflächenbehandlung	Schnittstelle	Farbe	Verfügbarkeit
1915L	E607608	AccuTouch	Antireflexionsbeschichtung	Serielle/USB-Schnittstelle	Dunkelgrau	Amerika, EMEA
	E266835	IntelliTouch	Antireflexionsbeschichtung	Serielle/USB-Schnittstelle	Dunkelgrau	Amerika, EMEA
	E142981	AccuTouch	Antireflexionsbeschichtung	Serielle/USB-Schnittstelle	Dunkelgrau	Asien/Pazifik
	E966732	IntelliTouch	Antireflexionsbeschichtung	Serielle/USB-Schnittstelle	Dunkelgrau	Asien/Pazifik

Wenn Sie mehr über das umfangreiche Angebot an Touchlösungen von Elo erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter [elotouch.de](http://elotouch.de) oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an.

### Nordamerika

Tel. +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8050  
elosales.na@elotouch.com

### Europa

Tel. +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
elosales@elotouch.com

### Asien-Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
www.elotouch.com.cn

### Lateinamerika

Tel. +1 786-923-0251  
Fax +1 305-931-0124  
elosales.latam@elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo (Logo) und Elo Touch Solutions sind Marken der Elo Touch Solutions, Inc. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17061AES00069

