

Touch-Monitor 27,5", 10 Finger, rahmenlos, ohne Standfuß

Touch-Technologie neu erleben

- VESA-Halterung
- Design-Aluminium-Gehäuse
- sehr robust
- Zero-Bezel-Touch-Monitor



Der OTL275 ist einer der neuesten Zero-Bezel-Touch-Monitore von GeneralTouch. Durch seine sehr robuste Bauweise ist er ein vielseitig einsetzbares Anzeigesystem. Sei es als Service-Terminal, Kassenmonitor, Desktop-Touchmonitor oder als interaktives Informationsterminal. Sein Aluminiumgehäuse in Kombination mit der Glas-Touchtechnologie geben ihm die nötige Stabilität lassen ihn aber nicht schwer werden. Durch das LED-Backlight-Modul ist der OTL275 dünner und leichter und bietet Ihnen einen minimalen Stromverbrauch bei brillanter FullHD-Bildschirmauflösung.



MONITOR

Hersteller	GeneralTouch
PANEL	
Displaytyp	TFT
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmdiagonale	27" (68,5 cm)
Maximale Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	12 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast (statisch)	3.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Anzahl der Farben	16,7 Mio.

TOUCH

Touchtechnologie	Projected Capacitive Touch (P-Cap)
Bedienbarkeit	Multi-Touch (10 Finger)
Bedienbarkeit mit Handschuh	Latexhandschuh Arbeitshandschuh ESD-Handschuh
Touch-Schnittstelle	USB 2.0
Glasscheibe	entspiegelte Glasscheibe (non Glare)

 mit LED-Hintergrundbeleuchtung

 sehr flache Bauweise

 10-Finger Multi-Touch

 Handschuhbedienung möglich

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Erhältlich bei Ihrem exone Partner:



ANSCHLÜSSE

Signaleingang	analog, digital
Anschlüsse	1x USB 2.0, VGA, DVI-D, HDMI
VGA	1
DVI-D	1
HDMI	1
USB 2.0	1

BESONDERHEIT

Lautsprecher	nein
Kompatibilität	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

STROMVERSORGUNG

Netzteil	extern
Eingangsspannung (Netzteil)	110 - 240V AC
Eingangsspannung (Monitor)	12V DC
Leistungsaufnahmen im Betrieb	40 Watt

FUNKTIONEN

Höhenverstellbar	nein
VESA 75 x75	ja
VESA 100 x 100	ja

NORMEN

CE	CE/FCC
----	--------

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Farbe	schwarz/silber

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Abmessungen (BxHxT)	657.6 x 390,03 x 38,8 mm
Effektive Bildfläche in mm	601,6 x 340,15 mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit (Lager)	10% bis 90% (nicht kondensierend)
IP-Schutzklasse (frontseitig)	IP 65

LIEFERUMFANG

Zubehör	1x VGA-Kabel, 1x USB-Kabel, 1x Netzteil
---------	---

SERVICE

Garantie	1 Jahr Bring-In
----------	-----------------

