

Die DM-BR-Serie sind sogenannte eBoard-Displays für den Einsatz in Meetingräumen.

Auf den LCD Displays ist ein Touch-Overlay (Multi-Touch mit Finger- und Handlösch-Funktion) vorinstalliert. Mit der integrierten Content-Management-Software werden traditionelle Präsentationen interaktiv und können nach dem Meeting gespeichert und verteilt werden. Dank System-on-Chip (SoC - jetzt neu mit Quad Core 2nd SSSP+) wird dafür kein zusätzlicher Rechner benötigt. Außerdem verfügt das Display über einen 8GB internen Speicher und WLAN.

Für die Anbindung der Meetingteilnehmer steht eine Fülle an Anschlüssen zur Verfügung. Das Design ähnelt herkömmlichen Whiteboards und hilft somit zusätzlich Berührungsängste zu vermeiden. Dabei wurde auch an eine Stiftablage und bietet auch sog. „Hotkeys“ für häufig verwendete Funktionen.



Samsung DM-BR-Serie	DM65E-BR LED	DM75E-BR LED	DM82E-BR LED
Technik	TFT-LCD mit S-PVA und Direct LED Backlight (vollflächig)		TFT-LCD mit S-PVA Edge LED Backlight
Bilddiagonale Bildbreite	165 cm (65 Zoll) ca. 142cm	190 cm (75 Zoll) ca. 165cm	207 cm (82 Zoll) ca. 181cm
Auflösung	Full-HD 16:9 (1.920 x 1.080)		
Leuchtstärke	380cd/m ²		430cd/m ²
Stromverbrauch	200 Watt	308 Watt	323 Watt
Abmessungen (B x H x T in cm) Rahmenbreite	153,3 x 91,0 x 7,6 nicht bekannt	175,6 x 103,4 x 7,4 nicht bekannt	191,18 x 112,17 x 14,0 51,9mm seitlich
Gewicht	46,1kg	59,0kg	78,2kg



Samsung DM-BR-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	interaktives Whiteboard / Collaboration im Meetingraum
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich - 1 Neustart pro Tag empfohlen
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip mit Quad Core 2nd SSSP+) mit Mediaplayer: Standard Mediaplayer für Video, Bild und Ton via USB / MagicInfo Player zusätzlich auch Office-Dateien und Flash - auch via Netzwerk
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	5.000:1
Reaktionszeit	8msec.
Multi-Screen-Support	nicht für Display-Wände konzipiert
optionales Hersteller-Zubehör	Standfuß: STN-L7585F (für 65 Zoll und 75 Zoll) Wandhalterung: WMN4675MD, WMN4277SD, WMN6575SD (für 65 Zoll und 75 Zoll) Huckepack-PC: SBB, PIM
Montage	VESA Mounting: 400mm x 400mm (65 und 75 Zoll) VESA Mounting: 600mm x 400mm (82 Zoll) Installation vertikal und horizontal möglich

Weitere Spezifikationen	
Herstellergarantie	3 Jahre Vor-Ort-Service (On-Site-Service)
Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung (mit Batterie), Handbuch auf CD
Anschlüsse	Digital-In: DVI-D, 3 x HDMI, DisplayPort 1.2 Analog-In: DSUB 15pol. Video-In: Komponenten-Video, Composite-Video Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke und via HDMI / DisplayPort Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke RS232C: in/out WiFi / USB / Netzwerk: RJ45 / Slot für SD-Karte

