IT für Unternehmen exone

7" Mobile Data Terminal FT7, E3815, 2GB, 32GB

7” Pokini ALL-IN-ONE Fahrzeugterminal

- freundliche und intuitive Benutzeroberfläche
- helles 7-Zoll-PCT-Touch-Display
- Betriebstemperatur von -30°C bis +60°C
- OBD II / SAE J1939 Fahrzeugstatus Monitor Unterstützung
- inkl. GPS / GLONASS, mit optionalem Dead-Reckoning
- Smart Power Management mit Backup-Batterie (bis zu 30 min)
- Software API / SDK für einfache Benutzeranpassung
- robustes Gehäuse (MIL-STD-810G) mit IP65 Wasser- und Staubschutz
- VESA 75 Befestigungsmöglichkeit
- lüfterlos
- 1x mini PCIe slot (full size)



IP65 staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen

MIL-STD 810G Militärstandard MIL 810 G

75 x 75 mm VESA

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Erhältlich bei Ihrem exone Partner:

knausXware

knausXware UG (haftungsbeschränkt)

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

+49 7543 9635327

info@knausxware.de

TABLET	
Hersteller	Pokini
PROZESSOR	
	Intel®
Bezeichnung	Atom™
Typ	E3815
Anzahl der Kerne	1
Taktfrequenz	1,46 GHz
L2 Cache	512 KB
Bit-Satz	64
max. TDP	5 Watt
GPU	Intel® HD Graphics
BETRIEBSYSTEM	
Version	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value
DISPLAY	
Displaygröße	7" (17,78 cm)
Displaytechnologie	TFT (transmissiv)
Auflösung	1.024 x 600 Pixel
Helligkeit	500 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED

Touchscreen	Projected Capacitive Touch (PCT)
ARBEITSSPEICHER	
Technologie	DDR3L-SDRAM
Anzahl	1 x
Größe	2 GB
max. Größe	4 GB
FESTPLATTE	
Typ	mSATA
Speicherkapazität	32 GB
KOMMUNIKATION	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2 Antennen)
Frequenzband	2,4 Ghz / 5 Ghz
WWAN	optional
GPS	ja (1 Antenne)
GPS Signale	GPS + GLONASS
Bluetooth	4.0 + HS (optional)
Klasse	2
LESER	
Barcode Leser	nein
RFID Leser	nein
NFC	nein
AUDIO	
Lautsprecher	ja
SCHNITTSTELLEN	
USB 3.0	1 x
USB 2.0	1 x
LAN	1 x
Datenübertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Seriell	2 x
Typ	RS-232/422/485
KARTENSTECKPLÄTZE	
Card Reader	microSD
KAMERA	
Kamera Frontseite	nein
Kamera Rückseite	nein
ZERTIFIZIERUNGEN	
Militärnorm	MIL-STD 810G
Schutzklasse	IP 65

TASTEN

Power-Button	1
Lautstärketasten	2
Programmierbare Tasten	5

SENSOREN

Accelerometer (G-Sensor)	ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-30°C bis 60°C
Lagertemperatur	-30°C bis 70°C

STROMVERSORGUNG

Akkutyp	Lithium-Ionen
Anzahl	1 x
Kapazität	ca. 1.950 mAh
Akkulaufzeit bis zu	4 Stunden
Leistung	65 Watt
Spannungsumschaltung	9 - 36 V DC

GEHÄUSE

Gewicht	1.250 g
Farbe	schwarz

ABMESSUNGEN

Breite	220 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	40 mm

SOFTWARE

Systemsoftware 1	Versandsystem
Systemsoftware 2	Anlagenmanagement
Systemsoftware 3	Flottenmanagement
Systemsoftware 4	Diagnoseüberwachung
Systemsoftware 5	Navigation und Tracking

LIEFERUMFANG

Paketinhalt	Terminal, 5-Meter-GPS/GLONASS Antenne, 2x 60 cm DB15 Kabel (1x multiple end & 1x no termination)

SERVICE

Garantie Tablet-PC	1 Jahr Bring-In
optionale Garantieerweiterung	auf bis zu 3 Jahre

ZERTIFIZIERUNGEN

Qualität	EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist.